



Бороны от Rite Way



Наиболее эффективные

Rite Way Mfg. Co. Ltd.

Rite Way Mfg. Co. Ltd. занимается производством сельскохозяйственной техники почти 40 лет.

Мы расположены в сердце сельскохозяйственной области Канады. Мы осознаем требования современных фермеров и нашей целью является производство техники отвечающей и превосходящей запросы самых требовательных клиентов.

Наша техника проста в эксплуатации, надежна и неприхотлива в обслуживании. Мы имеем репутацию компании разрабатывающей инновационную технику и устанавливающей новые стандарты в сельхозмашиностроении.

Бороны Среднего Класса Jumbo Junior



Распределяет солому и пожнивные остатки оставляя стерню нетронутой.

Имеют возможность раскладывания бороны в рабочее положение во время движения вперед (Запатентовано).

Конструкция параллельно соединенных рычагов позволяет равномерно распределять давление на почву по всей площади каждой секции бороны.

Конструкция позволяет изменять угол наклона зубьев.

В сложенном для транспортировки состоянии имеет ширину не более 3 метров.

Конструкция повышенной прочности.

Ширина захвата от 22 до 28 метров.

Размер зубьев 11x560 мм.



Бороны Среднего+ Класса Husky

Убирает солому со стерни и подготавливает почву к посеву не высушивая её.

Предотвращает появление сорняков.

Вносит гербициды.

Обладает сходными с боронами Jumbo Junior характеристиками, включая систему раскладывания бороны в рабочее положение в движении.

Размер зубьев 12.7x560 мм



и универсальные бороны на рынке

Бороны Тяжелого Класса Jumbo



Разработаны как для традиционного способа обработки почвы, так и для обработки с минимальным и даже нулевым рыхлением.

Параллельно сочленённые рычаги с двойными рессорами повышенной прочности позволяют равномерно распределять давление на почву по всей площади каждой секции бороны для более качественной обработки почвы и снижения износа бороны.

Имеют возможность изменения угла наклона зубьев из кабины трактора.

Имеют функцию автоматического складывания бороны, контролируемую из кабины трактора.

В сложенном для транспортировки положении имеет ширину не более 3 метров.

Конструкция повышенной прочности.

Размер зубьев 14.5x660 мм

Ширина захвата от 8.5 до 22 метров.



Бороны Maxi

Имеют в конструкции соединенные особым способом зубья, позволяющие выровнять почву, удалять пожнивные остатки, измельчать большие земляные комья, и создавать слой перегноя, удерживающий влагу.

Имеют в конструкции рабочие зубья с самым большим диаметром из всех представленных на рынке.

Имеют возможность изменения угла наклона зубьев на ходу, что позволяет изменять давление на почву не выходя из кабины трактора. Настройки угла наклона зубьев варьируются от 20 до 45 градусов.

В сложенном состоянии для транспортировки имеет ширину не более 3 метров.

Имеют возможность раскладывания бороны в рабочее положение во время движения вперед (Запатентовано).



Технические Характеристики Борон

Бороны Среднего Класса Jumbo Junior / Бороны Среднего+ Класса Husky

Ширина захвата	22 м	28 м
Транспортная длина	14.6 м	17.7 м
Транспортная ширина	3 м	
Транспортная высота	2.8 м	
Вес	3447 кг	4763 кг
Размер зубьев Jumbo Junior	11 мм x 560 мм	
Размер зубьев Husky	12.7 мм x 560 мм	
Изменение угла наклона зубьев	от 42° до 85° - возможность гидравлического управления	
Секции бороны	Ширина 3 м, 5 рядов	Ширина 3 м, 5 рядов
Размер профильной трубы	150 мм x 200 мм x 6.6 мм	150 мм x 200 мм x 6.6 мм wall
Подвеска секций	Параллельно сочленённые рычаги с двойными рессорами	Параллельно сочленённые рычаги с двойными рессорами
Складывание/Раскладывание	FORWARD™ (Запатентовано)	FORWARD™ (Запатентовано)
Колеса главной рамы	Стандарт: 11L x 15 FI C	Опция: 16.5L x 16.11, 6-ply
Колеса крыльев	15.5 L x 16.1 FI C	15.5 L x 16.1 FI C
Количество необходимых гидровыводов	Стандарт: 2 С гидравлическим изменением угла наклона зубьев: 3	
Страховочные цепи, знаки безопасности и габаритные огни	Стандарт	Стандарт

Бороны Тяжелого Класса Jumbo

Ширина захвата	8.5 м	12 м	15 м	18.5 м	22.25 м
Количество секций	3 1 - 2 м, 2 - 3.4 м	5 3 - 2 м, 2 - 3.4 м	5 1 - 2 м, 4 - 3.4 м	7 3 - 2 м, 4 - 3.4 м	7 1 - 2 м, 6 - 3.4 м
Расположение зубьев 2-х метровой секции	15 двойных зубьев с интервалом 7 см				
Расположение зубьев 3.4-х метровой секции	25 двойных зубьев с интервалом 7 см				
Изменение угла наклона зубьев	Полный гидравлический контроль				
Упор Крыла	Цельная балка				
Шарнирный шкворень	44.5 мм				
Транспортная ширина	2.9 мм				
Транспортная высота	3.5 м				
Транспортная длина	9.14 м	11.3 м	12.5 м	14.3 м	16.5 м

Бороны Maxi

Ширина захвата при 25°	8 м	12.5 м	16.5 м	21 м
Ширина захвата при 45°	9.5 м	14 м	17.5 м	22 м
Транспортная ширина	3 м	3 м	3 м	3 м
Колеса главной рамы	Стандарт: 11L x 15 FI C Опция: 16.5L x 16.11, 6-ply			
Колеса крыльев	15.5L x 16.1			
Вес	2812 кг	3357 кг	3900 кг	4445 кг



Rite Way Mfg. Co. Ltd.

P.O. Box 328 Imperial, SK S0G 2J0 Canada
www.ritewaymfg.com info@ritewaymfg.com
 Ph: 306-963-2180 Toll Free: 1-800-352-8822

Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию. Дизайн, технические характеристики и материал могут быть изменены без предварительного уведомления. Отпечатано в Канаде.